



DESEX 60 N

DESCRIPCIÓN

DESINCRUSTANTE ÁCIDO LÍQUIDO EXENTO DE ACIDO CLORHÍDRICO

CARACTERÍSTICAS

Es un limpiador químico de incrustaciones de restos de cemento, compuesto a base de ácidos minerales e inhibidores orgánicos. Exento de ácido clorhídrico por lo que no produce ambientes corrosivos que pueden atacar a griferías, anodizados, cincados, etc.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Transparente
Color	Incoloro
Olor	Dulzón
Densidad	1,11 - 1,12 g/cc
Solubilidad en agua	Total
pH	1,00

APLICACIONES

Desincrustante de restos de cemento; actúa descomponiendo los carbonatos y bicarbonatos, produciendo productos solubles en agua. Limpieza de restos de cemento sobre cualquier superficie como gres, barro, mármoles, granitos, fachadas caravista, así como limpiador de acabado de obra. Se aconseja tratar los terrazos con DEXE 60 N si se va a alicatar sobre ellos.

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies calizas, mármol, etc., diluir el producto al 5% y hacer pruebas previas. Sobre el resto de materiales, se puede utilizar el producto puro. Para mordentados suaves, hacer una dilución del 50%.

Aplicar el producto sobre la superficie a limpiar mediante brocha, rodillo o aspersión. Dejar actuar el producto al menos 3 minutos y lavar a continuación con un chorro de agua o con una cepillo impregnado en jabón. Si se emplea puro el consumo es de 8m²/l.

RECOMENDACIONES

No utilizar el producto sobre metales blandos (aluminio ...).

Se aconseja en cualquier caso hacer una prueba previa.

ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

PRESENTACIÓN

Cajas de 10 envases de 1 litro.

Envases de 5 y 25 litros.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H290	Puede ser corrosivo para los metales.
P260	No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol.
P280	Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.



La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos