

Eliminador de óxido. Pasivante.

Propiedades:

Elimina incrustaciones, óxido y suciedad. Protege el metal contra la corrosión. Proporciona un acabado excelente.

Modo empleo:

Dosificar 25-50% de producto en agua. Aplicar por inmersión. Frotar con cepillo o sistema abrasivo similar. Aclarar con agua hasta obtener un pH neutro. La dosificación y tiempo de contacto dependen del estado de la superficie. Sumergir las piezas durante cortos intervalos de tiempo. Repetir la operación, en caso necesario.



Formatos ventas:

605490	608498	605491
5 L	5 L	20 L

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Ambar
Olor:	Característico
Densidad:	1,20+-0,01
pH:	1

Acreditaciones:

Aplicaciones:

Indicado para:

Piezas metálicas.

Establecimientos:

Industrias. Talleres.

Dosis:



Metal resistente pH ácido



250-500 ml/l

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Ácidos inorgánicos. Anticorrosivos. Agua.

Registros:

Fabricado en U.E (España)

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.